

Verrou motorisé de sol - portail automatique

Le Tomalok combine une ingénierie robuste et une innovation de pointe. D'une conception élégante, le verrou électrique s'intègre parfaitement à votre système de portail, offrant une protection discrète mais puissante.

Force de levage 30N.

Déclenchement de surintensité : oui.

Courant de veille :
à confirmer.

Autonomie de la batterie :
plus de 24 heures + 20 opérations.

Méthode de déclenchement : sans volt et compatible 24v dc, compatible constant et pulsé.

Commande manuelle :
oui.

Pêne en acier de 20mm de diamètre avec course de 150mm.

Inox de qualité marine BS316. (L'unité noire est dotée d'une finition en poudre epoxy).



Alimentation : 24v dc.

Câble d'alimentation : 4 fils de 7 mètres inclus.

Type d'alimentation : Rail Din 24v dc inclus.

Butées de sol: 2 types en option (avec / sans arrêt du portail).

Méthode de montage :
Echecs de fixation M4 (inclus).

Profil minimum recommandé pour le portail :
Boîte de 50 mm.

Accessoires inclus : alimentation, câble flexible de protection, outil de fixation de l'écrou du vérin, clés.

Gate bolt & power supply kits.



TL-S-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en inox marine. Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



TL-B-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



TL-SB-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



TL-A-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en gris anthracite - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.

Gate bolt, ground stop & power supply kits.



TL-S-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en inox marine. Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail et butée de sol.



TL-B-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din rail et butée de sol.



TL-SB-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v din rail et butée de sol.



TL-A-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en gris anthracite - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v din rail et butée de sol.

Gate bolt, ground plate & power supply kits.



TL-S-150-KIT2

Tomalok Verrou électrique en inox - 150mm avec alimentation 24v Din Rail et plaque de mise à la terre.



TL-B-150-KIT2

Tomalok Boulon à chute électrique en noir - 150mm avec alimentation 24v Din Rail et plaque de mise à la terre.



TL-SB-150-KIT2

Boulon électrique Tomalok en noir et inoxydable - 150 mm avec alimentation sur rail Din 24 V et plaque de masse.



TL-A-150-KIT2

Pêne électrique Tomalok en gris anthracite - 150mm avec alimentation 24v Din Rail et plaque de mise à la terre.

Gate bolt units.



TL-S-150

Tomalok verrou motorisé de sol en inox marine. Pêne en acier de 150mm.



TL-B-150

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm.



TL-SB-150


Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm.



TL-A-150

Tomalok verrou motorisé de sol en gris anthracite - Pêne en acier de 150mm.

Tomalok



TL-GS

butée de sol.



TL-GP

Sabot



TL-24V

Tomalok 24v Din Rail
Power Supply.




TL-KEY

Jeu de clés
Tomalok (2).



TL-BAT

Jeu de piles
Tomalok (3).



TL-PCB

Carte de contrôle
principale Tomalok.

