

Verrou motorisé de sol - portail automatique

Le Tomalok combine une ingénierie robuste et une innovation de pointe. D'une conception élégante, le verrou électrique s'intègre parfaitement à votre système de portail, offrant une protection discrète mais puissante.

Force de levage 30N.

Déclenchement de surintensité : oui.

Standby 140mA.
Pointe 280mA.
Activé 210mA.

Courant de veille : à confirmer.

Autonomie de la batterie : plus de 24 heures + 20 opérations.

Méthode de déclenchement : sans volt et compatible 24v dc, compatible constant et pulsé.

Commande manuelle : oui.

Pêne en acier de 20mm de diamètre avec course de 150mm.

Inox de qualité marine BS316.
(L'unité noire est dotée d'une finition en poudre époxy).

Alimentation : 24v dc.

Câble d'alimentation : 4 fils de 5 mètres inclus.

Type d'alimentation : Rail Din 24v dc inclus.


Butées de sol: 2 types en option (avec / sans arrêt du portail).

Méthode de montage : Ecrous de fixation M4 (inclus).

Profil minimum recommandé pour le portail : Boîte de 50 mm.

Weight: 4.5kg.

Accessoires inclus : alimentation, câble flexible de protection, outil de fixation de l'écrou du vérin, clés.





TL-S-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en inox marine. Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



TL-B-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



TL-SB-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



TL-A-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en gris anthracite - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



TL-S-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en inox marine. Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail et butée de sol.



TL-B-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din rail et butée de sol.



TL-SB-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v din rail et butée de sol.



TL-A-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en gris anthracite - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v din rail et butée de sol.



TL-S-150-KIT2

Tomalok Verrou électrique en inox - 150mm avec alimentation 24v Din Rail et plaque de mise à la terre.



TL-B-150-KIT2

Tomalok Boulon à chute électrique en noir - 150mm avec alimentation 24v Din Rail et plaque de mise à la terre.



TL-SB-150-KIT2

Boulon électrique Tomalok en noir et inoxydable - 150 mm avec alimentation sur rail Din 24 V et plaque de masse.



TL-A-150-KIT2

Pêne électrique Tomalok en gris anthracite - 150mm avec alimentation 24v Din Rail et plaque de mise à la terre.



TL-S-150

Tomalok verrou motorisé de sol en inox marine. Pêne en acier de 150mm.



TL-B-150

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm.




TL-SB-150

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm.



TL-A-150

Tomalok verrou motorisé de sol en gris anthracite - Pêne en acier de 150mm.



TL-GS

butée de sol.



TL-GP

Sabot



TL-24V

Tomalok 24v Din Rail Power Supply.



TL-KEY

Jeu de clés Tomalok (2).




TL-BAT

Batterie Tomalok (1).



TL-BAT-SET

Jeu de piles Tomalok (3).



TL-PCB

Carte de contrôle principale Tomalok.

